



# 1000 SR-Tower

Der Allrounder für die sensiblen Bereiche

## ANWENDUNG

## VORTEILE

<b>Allgemein</b>	✓ Schnell, sanft und extrem effizient
	✓ Gesundheits- und umweltschonend
	✓ Autonom, mobil und in der Werkhalle einsetzbar
<b>Teilereinigung</b>	✓ Vom Präzisionsteil bis zum 10-Tonnen-Motor
	✓ Mit oder ohne Reiniger schonend für sensible Oberflächen
	✓ Wiederverwendung des Schmutzwassers
<b>Maschinenreinigung</b>	✓ Mit der eigenen Emulsion
	✓ Ideal für schwer zugängliche und sensible Bereiche
	✓ Reduzierung der Stillstandszeiten
<b>Entkeimung von Kühlschmierstoffen (Option)</b>	✓ Wirksame Entkeimung = längere Lebensdauer KSS
	✓ Ohne Chemie & Biozide = weniger Gesundheitsprobleme
	✓ Bei laufender Produktion = kein Maschinenstillstand
<b>Anwendungs- beispiele</b>	✓ Werkzeugmaschinen reinigen und KSS entkeimen
	✓ Ölfilter, Luftfilter, Elektrostaten, Wärmetauscher...
	✓ Entfettung vor Lackierung oder Pulverbeschichtung

## Technische Daten 1000 SR-Tower

- Mobil und unabhängig
- Mit geschlossenem Aufbausatz inkl. Absaugung
- Große Auswahl an Wechsel-Zubehör
- Mit Wasserrecyclingsystem
- Mit Dosiereinrichtung für Reiniger
- Für Umgebungen mit besonderen hygienischen Ansprüchen



Technische Daten	1000 SR-Tower
Arbeitsdruck	Ca. 3,0 - 7,5 bar
Betriebstemperatur	Ca. 95°C in 60 Sekunden
Sprüh-/Wassermenge	Ca. 1,1 - 1,8 Liter / Minute
Stromart Gerät + Toweraufsatz	3P-N-PE/400V/50Hz/16A + 230V/50Hz/16A
Nennleistung	10,1 KW Gerät + 1,1 KW Tower
Füllmenge	60 Liter Tank 30 Liter Wanne 5 Liter Konzentrat-Behälter
Füllstandüberwachung Tank	Standard
Maße	110 x 60 x 190 cm
Gewicht (leer)	Ca. 150 kg
Tragfähigkeit der Wanne	80 kg
Wasserrecycling	Mit 25µm Filter
Geräuschpegel	< 70 dBA
Druckverstellung	Stufenlos am Gerät
Temperaturverstellung	Option 1000 ET
Externe Ansaugung	Option 1000 ASR
Thermische Entkeimung	Option 1000 EK
Dosierpumpe und Überwachung für Reiniger / Konzentrat	Optionen DE-DP und DE-ÜW
Schnellkupplung Tankbefüllung	Gardena kompatibel
Anschlußkabel	7,5 Meter
Schläuche	Sprühschlauch Lanze 5 Meter Sprühschlauch Pistole 1 Meter im Tower
Chassis in Wunschfarbe	Option 1000 WF
Edelstahl-Upgrades	Option SR-EC (Chassis) & 1000 ER (Rollen)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 1.8.2019



# 1000 SR-Tower

Fontaine polyvalente pour surfaces sensibles

## APPLICATIONS

## AVANTAGES

<b>Généralités</b>	✓ Rapide, doux et très efficace
	✓ Respectueux de la santé et de l'environnement
	✓ Autonome et mobile dans toute l'entreprise
<b>Nettoyage de pièces</b>	✓ Du roulement à billes au moteur de 10 tonnes
	✓ Sans solvant et accès aux forages les plus profonds
	✓ Recyclage de l'eau
<b>Nettoyage de machine-outils</b>	✓ Avec votre propre émulsion
	✓ Accès aux endroits reculés et respect des surfaces
	✓ Réduction des temps d'arrêt des machines
<b>Désinfection bactéricide et fongicide de l'émulsion</b>	✓ Prolongation de vie de votre émulsion
	✓ Sans chimie, ni biocide = moins de problèmes de santé
	✓ Pendant la production = pas d'arrêt des machines
<b>Exemples</b>	✓ Nettoyage de machine-outils et désinfection de l'émulsion
	✓ Filtre à huile, filtre à air, échangeur de chaleur, etc...
	✓ Dégraissage avant laquage et peinture à poudre

## Fiche technique 1000 SR-Tower

- Mobil et autonome
- Fontaine avec système d'aspiration
- Grand choix d'accessoires
- Recyclage de l'eau
- Pompe doseuse pour lessiviel
- Conforme aux plus hautes exigences sanitaires



Paramètres	1000 SR-Tower
Pression	3,0 - 7,5 bar
Température	95°C en 60 seconde
Quantité d'eau	1,1 - 1,8 litre / minute
Electricité nettoyeur et fontaine	3P-N-PE / 400V / 50Hz/ 16 A et 230V /50Hz / 16A
Puissance chauffage	10,1 KW + 1,1 KW Fontaine
Capacité	60 litre réservoir 30 litre bac 5 litre réservoir lessiviel
Contrôle du niveau d'eau	Standard
Dimensions	110 x 60 x 190 cm
Poids	150 kg
Charge du bac	80 kg
Recyclage	Filtre 25 µm
Niveau sonore	< 70 dB
Réglage de la pression	Sur le châssis
Réglage de la température	Option 1000 ET
Aspiration externe	Option 1000 ASR
Désinfection thermique	Option 1000 EK
Pompe doseuse et contrôle lessiviel	Options DE-DP et DE-ÜW
Remplissage réservoir chassis	Raccord couplage rapide Garden
Câble électrique	7,5 m
Tuyaux	Lance avec 5 m nettoyeur Pistolet avec 1 m fontaine
Couleur châssis	Option 1000 WF
Version acier inoxydable	Option 1000 EW (bac) SR-EC (chassis) et 1000 ER (roues)

sous réserve de changements techniques 1.08.2019